

KOMPRESSORIYYPPI/KYLMAÄINE.....
NIMELLINEN JÄÄHDYTYSTEHO [kW] *.....
OTTOTEHO [kW] *.....
SYÖTTÖJÄNNITE
ÄÄNITASO 10 m ETÄISYDELTÄ [dB(A)].....
KÄYNTIVIRTA [A], max (sis. pumppu).....
KÄYNNISTYSVIRTA [A], max (sis. pumppu).....
VERKOSTON TILAVUUS [l].....

0903A	1103A
3kpl OIL-FREE/R134a	
916	1191
241	305
400V-3ph+N-50Hz	
55	55
507	740
507	740
6000	6000

ULKOILMA +30°C

KONEEN TOIMITUSRAJA (JU)

ULKOSEINÄ

PU = PUTKIURAKOITSIJA
JU = JÄÄHDYTYSLAITEURAKOITSIJA

SÄHKÖ- JA OHJAUSKESKUS
CU-KAAPELILLE

UpC01m

mP20II

KAUKO-OHJAUS-
YKSIKKÖ NÄYTÖLLÄ
(lisävaruste)

ILMAUS

+15°C

PORTAATON TEHONSÄÄTÖ

HP

LP

TE

Lisävaruste 1 pumppuu

Lisävaruste 1+1 pumppuu

+10°C

PU

MUOVI-ASTIA

TÄYTTÖ-PUMPPU (KÄSI)

PU

IU

TULOILMAKONEEN
TAI- KANAVAN
JÄÄHDYTYSPATTERI

JÄÄHDYTYSPATTERILLE
TULEVA ILMA +27°C/50%

KONDENSIVESIPUTKI
"VESILUKOLLA" VIEMÄRIIN

– KONEALUSTANA KÄYTETÄÄN PAINEKYLLÄSTETTYÄ PUUSTA TAI TERÄKSESTÄ VALMISTETTUA PETIÄ,
JONKA PÄÄLLE VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO ASENNETAAN TARVITTAESSA TÄRINÄNVAIMENTIMIEN VARAAN

TOIMINTASELOSTUS

VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN OMA OHJAUSAUTOMATIikka PITÄÄ LIUKSEN LÄMPÖTILAN ASETELLUSSA ARVOSSAAN.
JÄÄHDYTYSPATTERIN JÄÄHDYTYSTEHOA SÄÄTÄÄ 3-TIEVENTTIILI POISTOILMA- TAI HUONELÄMPÖTILAN OHJAAMANA.

VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN KÄYNTI ON LUKIITU TULOILMAKONEEN JA KIERTOPUMPUN KÄYNTIIN. KÄYNTILUVAN
VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO SAA ULKOTERMOSTAATILTA TAI VAK:LTÄ

VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO VARUSTETAAN TALVIKÄYTTÖVARUSTEILLA: KOMPRESSORIN KAMPIKAMMION LÄMMITYS-
VASTUKSILLA JA LAUHDUTINPUHALTIMIEN PORTAATTOMALLA PYÖRIMISNOPEUSSÄÄDÖLLÄ.