


Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI–KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

——— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA

— — — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"

- - - - - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

KOJACOOL OY Vetokuja 4 01610 VANTAA puh 09–777 1750 fax 09–777 17511	Suunn PJ	Pvm 15.04.2009	Työ	Koneen tyyppi SIGMA __ SV		Työnro	Lehti 1/1
		Muutos	Piirustuksen sisältö JOHDOTUSKAAVIO	Laite PUHALLINKONVEKTORI **SIGMA (koot 110...222)**	SIGMA	Kytkentäkotelo CBL00 ☒ SÄÄDIN T6373B1064 ☒	JÄÄHDYTYS VENTTIILI EI OLE	Piir.nro **SIGMA 110–222 SV**	(Termostaatti OHJAA Puhallinta) **ja T6373B1064**