







| | |
|---|---|
| ——— | = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ) |
| X | = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA |
| — — — | = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ" |
| - - - - - - | = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA |
| P | = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA |

**Malli SIGMA __ SV:**
**Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN.**
**SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE**

| MALLI–KOKO | Sähköteho MAX-nopeus [kW] | Nimellisvirta MAX-nopeus [A] |
|---|---|---|
| 224 | 0,184 kW | 0,812 A |
| 226 | 0,203 kW | 0,880 A |
| 228 | 0,241 kW | 1,1 A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOJACOOL OY<br>Vetokuja 4<br>01610 VANTAA<br>puh 09–777 1750<br>fax 09–777 17511 | Suunn<br>PJ | Pvm<br>31.03.2009 | Työ | Koneen tyyppi SIGMA __ SV | Työnro | Lehti<br>1/1 |
| | | Muutos | Piirustuksen sisältö<br>JOHDOTUSKAAVIO | Laite PUHALLINKONVEKTORI **SIGMA (koot 224–226–228)** | Kytkentäkotelo CBL00 ☒ SÄÄDIN T6373B1064 ☒ JÄÄHDYTYS VENTTIILI 2–TIE ☒ | Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)<br>**SIGMA 224–228 SV ja T6373B1064** |