

KOMPRESSORIITYPPI/KYLMÄÄINE.....

NIMELLINEN JÄÄHDYTYSTEHO [kW] *.....

OTTOHEHO [kW] *.....

SYÖTTÖJÄNNITE

ÄÄNITASO 10 m ETÄISYDELTA [dB(A)]

KÄYNTIVIRTA [A] (sis. P1 pumpun) max.....

KÄYNNISTYSVIRTA [A] (sis. P1 pumpun) max.....

PUMPUN OTTOHEHO [kW], P1/P2.....

PUMPUN KÄYNTIVIRTA [A], P1/P2.....

VARAAJAN TILAVUUS [l].....

270	280	290	2100	2115	2130	2145	2160
2kpl SCROLL/R410A							
77	88	99	113	128	141	160	180
24	27	31	36	40	44	51	56
400V-3ph+N-50Hz							
50	51	51	52	55	55	56	56
63	67	71	81	83	92	106	117
206	210	260	309	311	319	358	372
1,1/2,2	1,1/2,2	1,5/3,0	1,5/3,0	1,5/3,0	1,5/3,0	2,2/4,0	2,2/4,0
2,6/5,0	2,6/5,0	3,5/6,0	3,5/6,0	3,5/6,0	3,5/6,0	5,3/8,1	5,3/8,1
250	250	250	250	450	450	450	450

P1= Normaalin nostokorkeuden pumppu
P2= Korkean nostokorkeuden pumppu

B= Perusmalli
S= Hiljainen laite
T= Korkean hyötysuhteen laite
Q= Erittäin hiljainen laite

