
TEKNISET TIEDOT:

	115	117	122	124	127	130
KOMPRESSORITYYPPI/KYLMÄAINE	1kpl SCROLL/R410A					
NIMELLINEN JÄÄHDYTYSTEHO [kW] *	16	18	24	26	28	31
OTTOTEHO [kW] *	5,5	6,3	7,8	8,7	9,8	11
SYÖTTÖJÄNNITE	400V–3ph+N–50Hz					
ÄÄNITASO 5 m ETÄISYYDELTÄ [dB(A)],	50	50	52	52	53	53
KÄYNTIVIRTA [A] (sis. P0 pumpun) max	16	17	21	23	25	27
KÄYNNISTYSVIRTA [A] (sis. P0 pumpun) max	79	105	116	123	122	134
PUMPUN OTTOTEHO [kW],	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
PUMPUN KÄYNTIVIRTA [A],	2,8	2,8	2,8	2,8	5,1	5,1
VARAAJAN TILAVUUS [l]	35	35	45	45	45	45

(*) = olosuhde 35% ET.GLYKOLI +7/12 ulkoilma +30C
P1= Normaalin nostokorkeuden pumppu



– KONEALUSTANA KÄYTETÄÄN PAINEKYLLÄSTETYSTÄ PUUSTA TAI TERÄKSESTÄ VALMISTETTUA PETIÄ, JONKA PÄÄLLE VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO ASENNETAAN TARVITTAESSA TÄRINÄNVAIMENTIMIEN VARAAN

TOIMINTASELOSTUS

– VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN OMA OHJAUSAUTOMATIIKKA PITÄÄ LIUOKSEN LÄMPÖTILAN ASETELLUSSA ARVOSSAAN. JÄÄHDYTYSPATTERIN JÄÄHDYTYSTEHOA SÄÄTÄÄ 3–TIEVENTTIILI POISTOILMA– TAI HUONELÄMPÖTILAN OHJAAMANA.

– VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN KÄYNTI ON LUKITTU TULOILMAKONEEN JA KIERTOPUMPUN KÄYNTIIN. KÄYNTILUVAN VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO SAA ULKOTERMOSTAATILTA TAI VAK:LTA.

– VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO VARUSTETAAN TALVIKÄYTTÖVARUSTEILLA: KOMPRESSORIN KAMPIKAMMION LÄMMITYSVASTUKSILLA JA LAUHDUTINPUHALTIMIEN PORTAATTOMALLA PYÖRIMISNOPEUSSÄÄDÖLLÄ.

– KONEEN TOIMINTAA SEURATAAN RHOSS REAL TIME MONITORING PILVIPALVELUN KAUTTA

AU = AUTOMATIIKKAURAKOITSIJA
IU = ILMASTOINTIURAKOITSIJA
SU = SÄHKÖURAKOITSIJA
PU = PUTKIURAKOITSIJA
JU = JÄÄHDYTYSLAITEURAKOITSIJA

		Pvm	Laite	Koneen tyyppi/Piir.nro	Lehti
KOJA		31.12.14	RHOSS ILMALAUHDUTTEINEN VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO	TCAEY 115–130	1/1